

一、取得店家 collection 清單 <https://solines.tw/easystore/api/Collects.html>

Request

變數	說明	
vendor_id	店家 id	測試店家 2
sign	驗證字串	

vendor_id 會在帳號確認付費後導到你做的管理介面時帶過去

sign 產生方式，依傳入的 request 參數(不包含 sign)a-z 排序後加上 sign key(ksjdf9iukjdsfj2!@skdjf)做 md5 加密後字串

範例：vendor_id=2ksjdf9iukjdsfj2!@skdjf (b197667710d626c11471a8b9e4b6c9c1)

response

變數	說明	
status	狀態	
message	訊息文字	
total	筆數	
data	回傳資料 array	
id	collection id	取 collection 產品會用到
name	collection 名稱	
handle	collection 別名	
parent_id	上層 collection	目前都是 0，代表沒上層

二、取得店家 collection 產品清單 <https://solines.tw/easystore/api/Collects.html>

Request

變數	說明	
vendor_id	店家 id	測試店家 2
collection_id	collection_id	
sign	驗證字串	

sign 範例：collect_id=2355186&vendor_id=2ksjdf9iukjdsfj2!@skdjf

response

變數	說明	
status	狀態	
message	訊息文字	
total	筆數	

data	回傳資料 array	
id	產品 id	
title	產品標題	
name	產品名稱	
description	產品簡介	
brands	品排	
images	產品圖片	
min_price	最低價	
max_price	最高價	
product_url	產品網址	

三、帳號資料 <https://solines.tw/easystore/api/customer.html>

Request

變數	說明	
vendor_id	店家 id	測試店家 2
uid	line user id	
sign	驗證字串	

response

變數	說明	
status	狀態	
message	訊息文字	
data	回傳資料 array	
username	名稱	
first_name		
last_name		
email	會員 email	
line_email	line 綁定 email	

四、門市資料 <https://solines.tw/easystore/api/Locations.html>

Request

變數	說明	
vendor_id	店家 id	測試店家 2
uid	line user id	
sign	驗證字串	

response

變數	說明	
status	狀態	
message	訊息文字	
total	筆數	
data	回傳資料 array	
name	門市名稱	
phone	電話	
address1	地址 1	
address2	地址 2	
city	城市	
country	國家	

五、帳號訂單資料 <https://solines.tw/easystore/api/order.html>

Request

變數	說明	
vendor_id	店家 id	測試店家 2
uid	line user id	
sign	驗證字串	

response

變數	說明	
status	狀態	
message	訊息文字	
total	筆數	
data	回傳資料 array	
order_id	訂單編號	
total	金額	
url	訂單明細網址	
order_created_at	訂單日期	
list	訂單明細 array	
product_id	產品編號	
price	單價	
quantity	數量	
refund_quantity	退貨數量	
title	產品名稱	

